

- ▶ Iveco Daily
zGG 3,5 t oder zGG 7,2 t
- ▶ Hochwertiger Tiefkühl Aufbau
- ▶ Aluminiumboden - serienmäßig



Abbildung Cooler Flitzer 3,5 t ZGG

Kiesling Kühlfahrzeuge auf Basis Iveco Daily

**zGG 3,5 t
Nutzlast bis zu 880 kg**



passend auf Fahrgestell :

Iveco Daily 35S / Radstand 3450 mm

Aufbau Innenmaße

Länge ca.: 3300 mm
Breite ca.: 1860 mm
Höhe ca.: 1900 mm



Volumen 200 E2-Kisten oder 5 Europaletten

Einladehöhe ca. 950 mm

Gesamthöhe ca. 2950 mm

Seitentüre 1x rechts, 900 mm breit, serienmäßig

**zGG 7,2 t
Nutzlast bis zu 3200 kg,
maximales Ladevolumen**



Abbildung Variante kurz, Radstand 3750 mm / Aufbauhöhe 4100 mm

passend auf Fahrgestell :

Iveco Daily 70C 18
Radstand 3750 mm

Iveco Daily 70C18
Radstand 4350 mm

Aufbau Innenmaße

Länge ca.: 4100 mm
Breite ca.: 2200 / 2480 mm
Höhe ca.: 2200 mm

Länge ca.: 4900 mm
Breite ca.: 2200 / 2480 mm
Höhe ca.: 2200 mm

Volumen

bis zu 10 Europaletten

bis zu 12 Europaletten

Optionale Ausstattung:

Ladebordwand

Seitentür

Trennwandsystem / Mehrkammerlösung

Kühlaufbauten mit hochwertiger Ausstattung


Mehrwerte - serienmäßig:



flüssigkeitsdichte
Bodenwanne aus
Aluminium-Gerstenkorn



Edelstahlverschluss,
ergonomischer Griff,
Einhandbedienung




magnetischer
Türfeststeller
Easy Lock®



für HACCP-geprüft -
hygienisch sicherer
Transport

Ausstattung - Optionen:



Rückfahrkamera:
hilft beim Rangieren




Temperaturschreiber
mit Drucker



ATP-FRC - Zertifikat
und Beschriftung



PVC-Kältevorhang,
zweigeteilt, verschiebbar



Ladungssicherung:
Ankerschiene mit
Absperrstange oder
Zurrgurt



Ladungssicherung:
Klemmbalken zwischen
Boden und Decke
gespannt



Cool Slide® - Trennwand
für Transporte in
mehreren
Temperaturbereichen



Trennwand Cool Flap®,
leicht, wird bei
Nichtgebrauch einfach
zusammengeklappt



Aero Paket
by **Kiesling**

- ▶ vermindert Kraftstoffverbrauch und Fahrgeräusche
- ▶ Top-Werbefläche
- ▶ schützt das Kühlgerät



Option für Aufbau auf
Fahrgestell zGG 7,2 t

- ▶ Ladebordwand als Zentralverschluss (ohne Hecktüren) in Verbindung mit Cool Slide
- ▶ Schneller Zugriff über Seitentüre hinten

Kiesling Fahrzeugbau GmbH * Lauteracher Weg 10 * D-89160 Dornstadt-Tomerdingen
Telefon: +49.7348.2002-0 * Telefax: +49.7348.2002-40 * E-Mail: info@kiesling.de * www.kiesling.de
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 (Qualitätsmanagement) sowie ISO 50001 (Energiemanagement)

Kiesling
Kühlfahrzeuge