

# Runner<sup>®</sup> by Kiesling

- ▶ niedrigste Einladehöhe  
niedrigste Gesamthöhe
- ▶ Rampe statt Ladebordwand
- ▶ für Rollcontainer und Eurokisten



Die coole Lösung

für die City - Verteilung

Platz für bis zu  
210 Eurokisten /  
11 Rollcontainer

**Rolli Runner<sup>®</sup>**  
by Kiesling



### Innenmaße

### Technische Daten

Länge ca.:	3450 mm
Breite ca.:	2230 mm
zw. Radkästen ca.:	1540 mm
Höhe ca.:	2200 mm

### Fahrgestell

Ducato - Triebkopf  
mit AL-KO - Supertiefrahmen

### Einladehöhe

ca. 540 / 630 mm (beladen/unbeladen)

### Gesamthöhe

ca. 2850 / 2940 mm (beladen / unbeladen)

### Seitentüre

rechts, 900 mm breit

### Ladekapazität

210 E2-Kisten oder 11 Rollcontainer

### Nutzlast

ca. 900 kg\*

Platz für bis zu  
180 Eurokisten /  
7 Rollcontainer

**City Runner<sup>®</sup>**  
by Kiesling



### Innenmaße

### Technische Daten

Länge ca.:	3450 mm
Breite ca.:	1860 mm
zw. Radkästen ca.:	1260 mm
Höhe ca.:	1950 mm

### Fahrgestell

Ducato - Triebkopf  
mit AL-KO - Supertiefrahmen

### Einladehöhe

ca. 540 / 630 mm (beladen/unbeladen)

### Gesamthöhe

ca. 2610 / 2700 mm

### Seitentüren

rechts, 900 mm breit

### Ladekapazität

180 E2-Kisten oder 7 Rollcontainer

### Nutzlast


ca. 1100 kg\*

# Die Kiesling - Runner


## Mehrwerte - serienmäßig:



Edelstahlverschluss zur Einhandbedienung. Anschlag verhindert Überdehnen der Feder.



flüssigkeitsdicht verschweißte Bodenwanne aus Aluminium-Gerstenkorn




Magnetischer Türfeststeller Easy Lock® Sicherer Halt und kein Verschleiß.



nach HACCP-Richtlinien geprüft - für hygienisch sicheren Transport

## Weitere Zusatzausstattung:



Rückfahrkamera: hilft beim Rangieren




Temperaturschreiber mit Drucker



ATP-FRC - Zertifikat und Beschriftung




PVC-Kältevorhang, zweigeteilt, verschiebbar



Ladungssicherung: Ankerschiene mit Absperrstange oder Zurrurgurt



Ladungssicherung: Klemmbalken zwischen Boden und Decke gespannt



Lochschiene superversenkt absolut bodeneben; optimale Sicherung von Rollcontainern



Cool Flap® - Trennwand wird zusammengeklappt an der Decke fixiert und einfach bewegt

## Optimale Be- und Entlademöglichkeiten:



Über die Rampe lassen sich Rollcontainer oder Eurokisten auf Rollwägen einladen und ausladen. Die Rampe wird zwischen dem Rahmen eingeschoben und bei Bedarf einfach ausgezogen.



Platz für bis zu drei Rollcontainer nebeneinander



Easy Load System optimal zur Beladung mit Eurokisten

**Kiesling Fahrzeugbau GmbH** \* Lauteracher Weg 10 \* D-89160 Dornstadt  
Telefon: +49.7348.2002-0 \* Telefax: +49.7348.2002-40  
E-Mail: info@kiesling.de \* [www.kiesling.de](http://www.kiesling.de)  
Zertifiziert nach **DIN EN ISO 9001:2008** (Qualitätsmanagement) sowie **ISO 14001** (Umweltmanagement)



Zum Demo-Film  
QR-Code scannen

**Kiesling**  
Kühlfahrzeuge